

# LeierPLAN 25 U+Z PLUS

Opeka LeierPLAN 25 U+Z PLUS nudi vam rješenja kojima štedite na prostoru i materijalu. Razvili smo ju za unutarnje i vanjske nosive zidove debljine 25 cm. Zbog U+Z izvedbe ne zahtijeva okomito nanošenje morta.

Što je zapravo LeierPLAN opeka?

LeierPLAN brušeni keramički zidarski elementi izvedbe (U+Z) na pero i utor. Planovi su skupine proizvoda putem kojih se novom tehnologijom zidanja keramički zidovi mogu izvesti to nije no ikada do sada. Zahvaljujući posebnoj brušenoj proizvodnoj tehnologiji moguće je izgraditi zidove precizno odmjerenih dimenzija koristeći elemente koji su identični u milimetar. Velika točnost korisna je ne samo po pitanju dimenzija elemenata, već i pri planiranju potrebe za materijalom, estetskog izgleda gotovog zida te geometrijskih karakteristika.

Prilikom projektiranja LeierPLAN opeke, cilj je bio da se od ovih suvremenih zidarskih elemenata s gustim rebrastim unutarnjim otvorima jednostavno i brzo mogu sagraditi zidne konstrukcije sa što boljim fizičkim i statičkim svojstvima.

Točnost dimenzija = niži troškovi gradnje

Bitni elementi smanjenja troškova gradnje su manja potreba za žbukom i vodom, odnosno manja potreba žbukanja zida uslijed točnosti mjera. Zbog U+Z izvedbe nema potrebe za okomitim nanošenjem morta, što rezultira daljnjom uštedom.

Izvedba koja štedi vodu i materijal u značajnoj mjeri smanjuje opterećenje za okoliš te se na taj način naglašava i zaštita životne sredine.

Brzina = niži troškovi radne snage

Izgradnja zidova od brušene opeke s pjenom za lijepljenje ili mortom za zidanje je znatno brža od tradicionalne tehnike zidanja. Rad je čistiji, učinkovitiji i lakše se organizira, vrijeme zidanja znatno je kraće, sušenje je brže, potrebno je manje rada, a veza je nakon 24 sata potpuno vrsta.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Tehnički podaci:

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	DIMENZIJA
LeierPLAN 25 U+Z PLUS		
Mjere	25x37,5x23,8	cm
Utrošak	10,7	kom/m <sup>2</sup>
Bruto suha gustoća	715	kg/m <sup>3</sup>
Nominalna težina	16,0	kg
Izjavljena pritisna čvrstoća	11	N/mm <sup>2</sup>
Toplinska vodljivost	0,252	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	0,85	W/m <sup>2</sup> K
Sprječavanje širenja zvučnog zvuka	44 (-2,-4)	dB
Razred otpornosti na požar	A1	

Imate dodatna pitanja? Za pomoć se obratite vašem lokalnom zastupniku!

[=> α](#)