

Spojni me?u-element betonske cijevi sa ?lijebom

Ovo je dodatni me?u-element za cijevi sa ?lijebom i za cijevi sa ?lijebom i stopom kojim se betonske cijevi lako spajaju na betonska okna. Oba kraja elementa iste su izvedbe i osiguravaju to?no spajanje na ?lijeb betonske cijevi. Vodonepropusnost osigurava gumena brtva. Proizvode se u du?ini od 60 cm.

Imate li dodatna pitanja? Naši stru?njaci rado ?e vam pomo?i u otklanjanju nejasno?a !

[Za pomo? stru?njaka kliknite ovdje!](#)

Naziv proizvoda	Unutarnji promjer (mm)	Debljina stijenke (mm)	Dimenzije stope (mm)	kg/kom*
TO 30/60 L/I/CS	300	70	-	150
TO TA 40/60 L/I/CS	400	60	330	170
TO TA 50/60 L/I/CS	500	70	410	260
TO 60/60 L/I/CS	600	100	-	300
TO TA 80/60 L/I/CS	800	115	560	650
TO TA 100/60 L/I/CS	1000	145	680	1280

kategoriak Niskogradnja, 2016,
Površinska odvodnja

letrehozva 2019. Lipanj 7. 09:22:57

modositva 2019. Srpanj 5. 02:07:44