Leiertherm blok 4,6

Opeka standardnog formata s odli?nim karakteristikama toplinske i zvu?ne izolacije. Preporu?uje se za gradnju unutarnjih i vanjskih nosivih zidova u dvije dimenzije debljine zida 25 cm i 19 cm.

Što je zapravo LeierTherm opeka?

Leiertherm kerami?ki zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada optere?uju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti gra?eni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju ?vrsto?e, a otporni su i na mehani?ka optere?enja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvu?nu izolaciju.
Zbog gusto?e materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka tako?er ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogu?uje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odli?no se mogu žbukati.
Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne plo?e te elementi za nadvoj. Jednozna?na prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sli?nom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!

Tehni?ki podaci:

Leiertherm blok 4,6

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	JEDINICA MJERE
Dimenzije	19x25x19	cm
Utrošak	25/20	kom/m^2
Bruto obujamska masa	650	kg/m^3
Nazivna masa	57	kg
Deklarirana tla?na ?vrsto?a	10	N/mm^2
Toplinska vodljivost	-	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	-	W/m^2K
Sprje?avanje širenja zra?nog zvuka	-	dB
Zvu?na izolacija		DA
Razred otpornosti na požar	A1	

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

=> ¤

kategoriak Opeka letrehozva 2019. Srpanj 18. 16:43:49 modositva 2019. Studeni 27. 12:16:03