Leiertherm CL 10 U+Z

Leiertherm CL 10 U+Z opeka omogu?uje izgradnju pregradnog nenosivog zida debljine od samo 10 cm, što rezultira uštedom prostora.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

Leiertherm kerami?ki zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada optere?uju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti gra?eni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju ?vrsto?e, a otporni su i na mehani?ka optere?enja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvu?nu izolaciju.

To?nost dimenzija = niži troškovi gradnje

Zbog gusto?e materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka ima tako?er dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogu?uje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odli?no se mogu žbukati.
Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne plo?e te elementi za nadvoj. Jednozna?na prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sli?nom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Brzina = niži troškovi radne snage

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!

Tehni?ki podaci:

Leiertherm CL 10 U+Z

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	JEDINICA MJERE
Dimenzije	50x10x19	cm
Utrošak	8	kom/m^2
Bruto obujamska masa	750	kg/m^3
Nazivna masa	7,3	kg
Deklarirana tla?na ?vrsto?a	10	N/mm^2
Toplinska vodljivost	-	W/mK
Koeficijent prolaska topline (U plan. zida)	-	W/m^2K
Zvu?na izolacija	-	dB
Razred otpornosti na požar	A1	

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

=> ¤

kategoriak Opeka letrehozva 2019. Srpanj 18. 16:51:53 modositva 2024. Srpanj 17. 18:23:57