

Leiertherm stropna ispuna

Što je zapravo Leiertherm opeka? Leiertherm keramički zidarski elementi u sebi objedinjuju povoljne temeljne osobine gradnje opekom. Proizvodnja sirovine i ponovna prerada opterećuju okoliš u minimalnoj mjeri.

Opeka je materijal koji ne gori. Prema tome, objekti građeni od opeke sigurni su od požara. Zidovi od opeke imaju povoljne osobine po pitanju vrste, a otporni su i na mehanička opterećenja. Zidne konstrukcije imaju dobru zvučnu izolaciju.

Zbog gustoće materijala, konstrukcije od opeke imaju iznimne sposobnosti vezane uz akumulaciju topline i regulaciju temperature. Opeka također ima dobra svojstva regulacije vlažnosti zraka te, prema tome, omogućuje izgradnju stambenih prostora s ugodnom mikroklimom. Zidovi od opeke odlično se mogu žbukati.

Ovom sustavu uz nosive vanjske zidove pripadaju i pregradne ploče te elementi za nadvoj. Jednoznačna prednost primjene ove grupe proizvoda je u tome, da su elementi proizvedeni od materijala iste kvalitete. Zbog navedenoga, zidne konstrukcije i nadvoji mogu se graditi sličnom tehnologijom i u jedinstvenom mjernom sustavu.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Tehnički podaci:

Leiertherm stropna ispuna		
SVOJSTVO	VRIJEDNOST	JEDINICA MJERE
Dimenzije	25x42x14	cm
Utrošak	8	kom/m ²
Razred bruto obujamske mase	0,6	kg/m ³
Nazivna masa	7,1	kg
Otpornost na koncentrirana opterećenja	1,5	kN
Razred otpornosti na	A1	

požar

Imate dodatna pitanja? Za pomo? se obratite vašem lokalnom zastupniku!

[=> !\[\]\(3dfb8d66e81160ad61421a3452093d1b_img.jpg\)](#)

kategoriak Opeka

letrehozva 2019. Srpanj 18. 17:05:24

modositva 2024. Srpanj 17. 18:24:18