

Leier protupotresni blokovi

Leier protupotresni blokovi primjenjuju se kao izgubljena oplata kod izvedbe vertikalnih serklaža i stupova.

Ugrađuju se i povezuju zajedno sa opekom u vrstu konstrukciju te nakon ugradnje potrebne armature i betona osiguravaju protupotresnu stabilnost konstrukcije.

Također uz izvedbu potrebne termoizolacije predstavljaju najbrže i efikasno rješenje problema toplinskih mostova a sve bez potrebe za dodatnom oplatom.

Blokovi su betonski uz dodatke mljevene opeke radi boljih toplinsko-izolacijskih svojstava, veće vrste i manje mase što znači lakšu manipulacije blokovima na gradilištu.

Za daljnje informacije o proizvodu, molimo kontaktirajte našeg najbližeg distributera!

[Prikaži distributere!](#)

Protupotresni blokovi dijele se u dvije osnovne grupe:

- Leier protupotresni blokovi za visinu modula opeke 24,9cm i 23,8 cm
- Leier protupotresni blokovi za visinu modula opeke 19 cm

Specifikacija:

- Leier protupotresni blokovi za visinu modula opeke 24,9cm i 23,8 cm

Naziv	Dimenzija (cm)	Težina (kg/kom)	Utrošak (kom/m ²)
Protupotresni blok 30	42×29,5×23,8	24,0	4
Protupotresni blok 25	38×25×23,8	19,0	4

- Leier protupotresni blokovi za visinu modula opeke 19 cm

Naziv	Dimenzija (cm)	Težina (kg/kom)	Utrošak (kom/m ²)
Protupotresni blok 30 CL	40×30×20	20,0	5
Protupotresni blok 25 CL	40×25×20	17,0	5
Protupotresni blok 20 CL	40×20×20	14,0	5

Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća!

[=> ✉](#)

kategorija: Betonski blokovi

letrehozva 2019. Kolovoz 1. 10:39:28

modositva 2019. Listopad 15. 21:21:12