

Tömör vasbeton erkélylemez

Manapság már arra is van mód, hogy tömör vasbeton elemként teljes el?regyártással készüljenek az erkélylemezek. A szerkezet ebben az esetben tartalmazza az erkélylemez összes vasalatát, így nem kell azokat a helyszínen szerelni, zsaluzni vagy betonozni. Az erkélylemezek a gyártóasztalon fasablonban készülnek, azokba el?re beépíthet?ek a h?hídmegszakító kosarak, kiegészítve akár lefolyócsövekkel is. A technológia alkalmazásával elegend? az erkélylemezeket csak egy alátámasztásra helyezni. Egy tömör erkélylemez elhelyezése 20-25 percet vesz igénybe, további szerkezetépítési munkára nincs szükség.

Specifikációk:

- Szélesség: max. 3m (h?hídmegszakító kosárral együtt)
- Hosszúság: max. 8m (daru függvénye)
- Vastagság: min. 16 cm
- Vev? által szolgáltatott h?hídmegszakító kosár beépítése
- Vízorral kiképzés az elem alján
- Lefolyócs? beépítése

Szükséges adatszolgáltatások:

- Zsaluterv
- vasmegadás: alsó és fels?vas
- h?hídmegszakító elemek típusa, pozíciói
- egyéb szerelvények típusa (lefolyó)

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)