

Leier tömör fal LTF

Tömör falelem

Vastagsága az adott igényeknek megfelel?, de minimum 10 cm. A falelemeket általában száraz, hegesztett, vagy szerelt kapcsolattal csatlakoztatják. A Leier tömőrfal (LTF) vastagsága az adott igényeknek megfelel?en 10 és 30 cm között változtatható. Az elemek maximális szélességi és magassági méretének els?sorban a szállítás és az építéshelyi mozgathatóság szab határt.

Leier el?regyártott fal elemek el?nyei:

- gyors
- méretre szabott, méretpontos
- jó min?ség?

Tömör fal elem

Vastagsága az adott igényeknek megfelel?en kérhet?, de minimum 10 cm. A falelemeket általában száraz, hegesztett, vagy szerelt kapcsolattal csatlakoztatják. A Leier tömőrfal (LTF) vastagsága az adott igényeknek megfelel?en 10 és 30 cm között változtatható. Az elemek maximális szélességi és magassági méretének els?sorban a szállítás és az építéshelyi mozgathatóság szab határt.

A falelemek a megrendel?vel és a tervez?vel egyeztetett megoldással történik, a szükséges vasalatokat, szerelvényeket a gyártás során az elemekbe építjük.

A Leier tömőrfalak (LTF) jellemz?en a vázas szerkezet? épületek bels? falaiként alkalmazhatók, ezenkívül felhasználhatók küls? térelhatároló, illetve lábazati elemként minden olyan helyen, ahol nincs az adott falszerkezettel szemben támasztott h?szigetel? igény.

Felhasználási területek:

- Liftfal
- Válaszfal
- Csarnok t?zgátló fal
- Lábazati fal

[Szerkezettervez? cégek, kollégák](#)

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

kategoriak con_nincs_kataegoria

letrehozva 2020. Lipanj 15. 15:12:49

modositva 2021. Srpanj 26. 11:21:59